



Rapid Teck RT 320 Serie

Produkt Beschreibung:

Kalandrierter Soft PVC Film. Unverwechselbares Aussehen in, carbon fiber, gloss, brushed metal. Nicht sichtbares Luftkanalsystem auf der Rückseite, für einen sicheren Austritt von Luftblasen für eine einfache Installation. Für unebene und gewellte Oberflächen geeignet. Gute Entfernbareit der Folie durch Zufuhr von Wärme.

Technische Daten:

Eigenschaft	
Folientyp:	Kalandriert
Material:	140 - 180 mikron starkes, polymer stabilisiertes kaldriertes vinyl, Kadium frei.
Dicke:	Mit Schutzpapier: 0,32 mm / 320 mikron Ohne Schutzpapier: 140 - 180 mikron
Klebstoff:	Hochleistungs-Polyacrylat Klebstoff auf Lösemittelbasis Repositionierbar. Mit Luftkanaltechnik. Klebstofffarbe; Transparent
Abdeckpapier:	Sehr stabiles weisses 135g/m ² Kraftpapier
Widerstandsfähigkeit:	Resistent gegen milde Säuren, sowie alkalisches und Salz Beständig gegen gelegentliche Kraftstoffspritzer. Ausgezeichnete Wasserresistenz. (Dies beinhaltet kein dauerhaftes Untertauchen)
Dehnungsfähigkeit:	> 35 N/15mm
Standfestigkeit:	Schrumpfverhalten (48 Stunden bei 70°C): <0,3
Plastifizierung:	zwischen 25% - 45%
Reißfestigkeit:	33mPAS
Abmessung Rolle:	1,52 m (Breite) / 30 m (Länge)

Vertikale Ausrichtung	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RT 320 Serie	2 Jahre	1 Jahr	Bis zu 1 Jahr

Horizontale Ausrichtung	Zone 1	Zone 2	Zone 3
RT 320 Serie	3 Jahre	2 Jahre	Bis zu 1 Jahr

Haltbarkeit Außenanwendung:

Zone 1: Nord, West, Zentral & Ost Europa, Nord Amerika (ausg.: USA Wüste - Zone 3)

Zone 2: Süd Europa, Zentral & Südküsten Bereich (Von Perth bis Brisbane), Neuseeland

Zone 3: Mittlerer Osten, Afrika, Australische Wüste & Norden von Brisbanes Küstenbereich, USA (Arizona, California, Florida, Nevada, New Mexico, Texas, Utah), Mexico

Die oben genannten Informationen basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand und praktischen Erfahrungen. Die Informationen werden ohne jeden Garantieanspruch zur Verfügung gestellt und ohne Garantieanspruch hinsichtlich der Qualität oder den Eigenschaften des Materials.